

ПЕЧЬ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НЕФТЕНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПТ- 4 – 64Ж



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ПЕЧЬ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НЕФТЕНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПТ- 4 – 64Ж

Печь ПТ-4-64Ж предназначена для нагрева нефти и нефтяных эмульсий при их промышленной подготовке и транспортировке.


Особенности

Климатическое исполнение – У, ХЛ по ГОСТ 15150-69.

Категория размещения 1 по ГОСТ15150-69.

Основные технические данные

№ п/п	Параметр	Значение
1	Номинальная тепловая мощность, МВт	4,65
2	Производительность по нефтяной эмульсии, т/ч (кг/с), в пределах	100...180 (34,7...69,5)
3	Температура продукта, °С: - при входе в печь, не менее - а выходе из печи, не более	+5 +90
4	КПД, %, не более	80
5	Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см ²): - р бочее, не более - р счетное - робное гидравлическое	6,3(63) 6,3(63) 8,2(82)
6	Характеристики топливной нефти: - еплота сгорания, МДж/м ² , в пределах - лотность при 20 °С кг/м ³ , не более - В зкость, м ² /с (сСт) - ероводород H ₂ S, % моль, не более - Д уокись углерода CO ₂ , % моль, не более - емпература эксплуатационная, К (°С), не более - Д вление на входе в подогреватель, МПа (кгс/см ²), не более - Д вление перед горелкой, МПа (кгс/см ²), не более - асход топливной нефти, кг/ч, в пределах	40-42 850 20 10 (20) 0,01 1,0 323 (50) 4,0(40) 3,5 (35) 470
7	Масса, кг, не более: - ечи (в нерабочем состоянии)	25800
8	Срок службы, лет, не менее	10
9	Средний ресурс до капитального до капитального ремонта, лет	3,5



Габаритный чертеж ПТ-4-64Ж.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93